408 EQUIPMENT 主要装備

	408 GT	408 GT HYBRID	408 GT PLUG-IN HYBRID
ーフティ/セキュリティ	'		
エレクトリックパーキングブレーキ/ヒルスタートアシスタンス	•	•	•
フロント&バックソナー	•	•	•
360°ビジョン	•	•	•
アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレーキ)/ディスタンスアラート	•	•	•
ポストコリジョンセーフティブレーキ	•	•	•
アクティブクルーズコントロール(ストップ&ゴー機能付)/スピードリミッター	•	•	•
レーンポジショニングアシスト/レーンキープアシスト	•	•	•
ブラインドスポットモニターシステム(ロングレンジ)	•	•	•
リアトラフィックアラート	•	•	•
トラフィックサインインフォメーション	•	•	•
ドライバーアテンションアラート	•	•	•
アクティブボンネット	-	•	-
	ロントサイド/カーテン)■アンチロックブレーキシステム(EBD電子		
	・ンショナー / フォースリミッター ■リアシートベルトプリテンショナー / チ ■助手席エアバッグキャンセルスイッチ ■タイヤ空気圧警告灯	/フォースリミッター(後席左右) ■チャイルドシートISOFI)	(アンカー(後席左右)
クステリア			

•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-	•	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
	•	• •

インテリア

左右独立調整式オートエアコン(リアエアアウトレット付)	•	•	•
デジタルヘッドアップインストルメントパネル(3D)	•	•	•
プロキシミティスマートキー/エンジンスタートボタン	•	•	•
革巻小径スポーツステアリングホイール(GTロゴ)/パドルシフト	•	•	•
ステアリングヒーター	•	•	•

408 EQUIPMENT 主要装備

	408 GT	408 GT HYBRID	408 GT PLUG-IN HYBRID
インテリア			
テップレザー/アルカンタラ®シート	•	•	•
フロントパワーシート(運転席メモリー付)/フロントマルチポイントランバーサポート	•	•	•
プロントシートヒーター	•	•	•
ドライブモード(スポーツ/ノーマル/エコ)	•	•	-
HYBRID ドライブモード(エレクトリック/ハイブリッド/スポーツ)	-	-	•
自動防眩式ルームミラー	● (フレームレス)	•	●(フレームレス)
LEDシーリングランプ/マップランプ/照明付パニティミラー(運転席/助手席)	•	•	•
インテリアアンビエンスランプ	•	•	•
アシストグリップ(前後)	•	•	•
ブラックルーフライニング	•	•	•
アルミペダル/フロントドアステップガード/フロアマット	•	•	•
プロントフットウェルランプ	•	•	•
ワイヤレススマートフォンチャージャー	•	•	•
USB-Cポート(前席2、後席2)/12V電源ソケット	•	•	•
エアクオリティシステム/クリーンキャビン	•	•	•
インフォテインメント他			
Peugeot i-Connect Advanced: 10インチタッチスクリーン(コネクテッドナビゲーション/ボイスコントロール/ ChatGPT / i-Toggle / AM FMラジオ / USB / Bluetooth®) *	•	•	•
PEUGEOT ミラースクリーン(Apple CarPlay™ ∕ Android Auto)	•	•	•
6スピーカー	•	•	•
eリモートコントロール/e-Saveファンクション	-	-	•
普通充電ケーブル 3kW 200V 15A/7.4kWオンボードチャージャー	-	-	•
その他			
19インチアロイホイール[GRAPHITE]	•	•	•
パンク修理キット	•	•	•

*コネクテッドナビゲーション、ボイスコントロール、ChatGPTはMyPeugeotアプリまたはPeugeotサービスストアで利用登録をしていただいてから1年間無料でご利用いただけます。 ※装備は予告なく変わることがあります。

408 SPECIFICATIONS 主要諸元

				408 GT	408 GT HYBRID	408 GT PLUG-IN HYBRID	
型式				3BA-P54HN05	5AA-P54HN09	3LA-P545G06H	
タイプ					4ドアファストバック 		
ハンドル					右		
トランスミッショ	ン			8速オートマチック	6速オートマチック	8速オートマチック	
寸法・重量							
全長			mm		4,700		
全幅			mm	1,850			
全高			mm		1,500		
ホイールベース			mm		2,790		
トレッド	<u>前</u>		mm		1,600		
	後		mm		1,605		
車両重量			kg	1,430	1,500	1,740	
乗車定員			名		5		
性能					_		
最小回転半径			m		5.6		
	燃料消費率		km∕ℓ	16.7	20.4	_	
		市街地モード(WLTC-L)	km∕ℓ	13.2	15.5	_	
	燃料消費率	郊外モード(WLTC-M)	km∕ℓ	16.4	22.3	_	
		高速道路モード(WLTC-H)	km∕ℓ	19.1	22.1	_	
	ハイブリッド燃料消費率	<u> </u>	km∕ℓ	-	-	17.1	
		市街地モード(WLTC-L)	km∕ℓ	-	-	12.7	
WLTC=-F	ハイブリッド燃料消費率	郊外モード(WLTC-M)	km∕ℓ	-	-	18.3	
(国土交通省) 審査値		高速道路モード(WLTC-H)	km∕ℓ	-	-	19.1	
	EV走行換算距離 (等価EVレンジ) km		-	-	66		
	充電電力使用時走行路	離 (プラグインレンジ)	km	-	-	66	
	交流電力量消費率		Wh/km	-	-	193	
		市街地モード(WLTC-L)	Wh/km	-	_	202	
	交流電力量消費率	郊外モード(WLTC-M)	Wh/km	-	_	194	
		高速道路モード(WLTC-H)	Wh/km	-	-	195	
	一充電消費電力量		kWh/回	-	-	11.53	
	燃料消費率		km/l	19.1	23.9	_	
JC08モード	ハイブリッド燃料消費率	Z	km/l	-	-	16.7	
(国土交通省) 審査値	EV走行換算距離 (等価EVレンジ) km		km	-	-	65	
(m as in	充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ) km		km	-	-	65	
	一充電消費電力量		kWh/回	-	-	11.61	
	二酸化炭素排出量 WLTCモード			139	114	136	
	一酸化	酸化炭素(CO)/非メタン炭化水素(NM	HC) g/km	1.15/0.10	1.15/0.05	1.15/0.10	
環境仕様	排出ガス値 ―― 窒素値	素酸化物(NOx)/粒子状物質(PM)	g/km	0.05/0.005	0.025/0.005	0.05/0.005	
	エアコン冷媒 種類/使用量(g)/GWP値			HFO1234yf/525/1			
主要燃費向上対	计策			可変パルプタイミングコントロール/ 筒内直接噴射/アイドリングストップ/ 電動パワーステアリング	ハイブリッドシステム/ 可変/ルレブタイミングコントロール/ 筒内直接噴射/アイドリングストップ/ 電動パワーステアリング	ブラグインハイブリッドシステム/ 可変パルブタイミングコントロール/ 筒内直接噴射/アイドリングストップ/ 電動パワーステアリング/ ブレーキエネルギー回生システム	

408SPECIFICATIONS 主要諸元

		408 GT	408 GT HYBRID	408 GT PLUG-IN HYBRID	
エンジン					
種類		ターボチャージャー作	寸直列3気筒DOHC	ターボチャージャー付直列4気筒DOHC	
内径 × 行程	mm	75.0 >	× 90.5	77.0 × 85.8	
総排気量	сс	1,1	99	1,598	
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射			
最高出力	kW/rpm	96 (130) / 5,500	100(136ps)/5,500	132(180)/6,000	
最大トルク	Nm/rpm	230/1,750	230/1,750	250/1,750	
燃料タンク容量	e	52	51	40	
使用燃料		無鉛プレミアム			
電動機(モーター)					
最高出力	kW/rpm	-	16/4,264	81(110)/2,500	
最大トルク	Nm/rpm	-	51/750 - 2,499	320/500 - 2,500	
駆動用バッテリー					
種類		-	リチウムイオン電池		
総電力量	kWh	-	0.9	12.4	
助力伝達装置					
	1速	5.070	18.587	5.070	
	2速	2.971	11.312	2.971	
変速比	3速	1.950	7.127	1.950	
	4速	1.469	5.420	1.469	
	5速	1.230	4.019	1.230	
	6速	1.000	3.050	1.000	
	7速	0.808	-	0.808	
	8速	0.672	-	0.672	
	後退	4.015	16.611	4.015	
最終減速比		3.537	1.000	3.363	
駆動方式			前輪駆動		
	前	ベンチレーテッドディスク			
ブレーキ形式	後	ディスク			
ABS		有			
ナスペンション					
前輪			マクファーソンストラット式		
後輪		トーションビーム式			
タイヤ		205/55 R19			

- ※諸元は予告なく変わることがあります。
- ■燃料消費率/ハイブリッド燃料消費率/EV走行換算距離 (等価EVレンジ)/充電電力使用時走行距離 (プラグインレンジ)/交流電力量消費率/一充電消費電力量は定められた 試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて値は異なります。
- ■WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける 比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。